


# Lumami® DESK clamp

eine Schreibtischleuchte mit den  
Eigenschaften einer Pendelleuchte

*a desk lamp with the qualities of  
a pendant luminaire*



## produktbeschreibung

Mit Lumami® DESK bietet APL das ideale Licht für Ihren Arbeitsplatz und erfüllt somit die DIN EN 12464-1 Richtlinie für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen:

- Beleuchtungsstärke >750 lux
- Blendungsbegrenzung durch UGR <16
- Gleichmäßigkeit durch die Batwing-Optik, speziell für Lumami® DESK entwickelt

## product description

With Lumami® DESK, APL provides the ideal light for your workplace and complies with the DIN-EN 12464-1 guidelines for workplace lighting in the following points:

- Lighting intensity >750 lux
- Glare limitation through UGR <16
- Uniformity through Batwing optics specially developed for Lumami® DESK


## lichtverteilung / light distribution



Lumami® DESK schwarz / black

### batwing wide

C0/C180  
C90/C270



Austauschbares Leuchtmittel LTwo®  
Replaceable illuminant LTwo®



Präsenzmelder  
Presence detector



Fernbedienung  
Remote control



Schnittstelle  
Charger

## produkteigenschaften / product features

### LED Leuchtmittel / Illuminant LED

APL LTwo® - Weiss / White / Veränderbares Weiss / Tunable white

### Montageart / Mounting type

Schreibtisch - Klemmversion / Desk - Clamp Version

### Lichtverteilung / Light distribution

Batwing wide

### Lichtstrom Leuchte / Luminaire luminous flux

797 lm @842 mm / 1328 lm @1402 mm (schwarz / black)  
1026 lm @842 mm / 1710 lm @1402 mm (weiss / white)

### Farbtemperatur / Color temperature

3000K oder / or 4000K

### Leistung / Power

10,8 Watt (LTwo® 842 mm) 17,1 Watt (LTwo® 1402 mm)

### Farbwiedergabeindex (CRI) / Color rendering index (CRI)

>90

### Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze / Suitable for VDU workstations UGR

Ja / yes - DIN-EN 12464-1 konform / compliant

### UGR

<16

### Nennspannung / Rated voltage

220-240V

### Netzfrequenz / Mains frequency

50-60 HZ

### Oberfläche / Surface

Weiß (pulverbeschichtet) / white (powder coated);  
Schwarz, Champagner-Bronze (eloxiert) / black, champagne-bronze (anodized)

### Steuerung / Control

Fernbedienung Dimm-Rad / Remote dimm-wheel

### Gehäusematerial / Material of the housing

Aluminium / aluminum

### Steuergerät inklusive / Control gear included

Ja - erfordert zusätzliche Batterien (2x AAA) / yes - requires extra batteries (2x AAA)

### Schutzklasse / Protection class

IP20

### Anzahl Lampen / Number of lamp

1 x APL LTwo®

### Energieeffizienz LTTwo® / Energy efficiency LTTwo®

Schwarz / black 78 lm/W, Weiß / white 100 lm/W

### Dimmbar / Dimmable

Ja - separates Dimm-Rad (inklusive) / yes - separate dimm-wheel (included)

### Art des Dimmens / Type of dimming

Dimm-Rad (PWM) / dimm-wheel (PWM)

### Material des Blendschutzes / Material of the anti-glare

Kunststoff / plastic - Weiß / white: ASA; Schwarz / black: ABS

### Länge des Anschlusskabels / Length of connecting cable

1,5 m

### Leuchtenkopf drehbar / Luminaire head rotatable

Ja - max. 20° vorwärts und rückwärts in 5° Schritten  
yes - max. 20° forward and backward in 5° steps


**Achtung:** Alle optischen und elektronischen Daten haben eine Toleranz von +/- 10%. / **Attention:** all optical and electronic data have a tolerance of +/- 10%.

### apl

All Purpose Lighting  
Lahnstraße 30  
45478 Mülheim a. d. Ruhr  
Germany

+49 / (0)208 2077400  
info@apl.ag  
apl.ag

## abmessungen / dimensions



Lumami® DESK Klemmversion / clamp version

## variationen / variations



**Material / material**  
Aluminium / aluminum

**Farbe / color**  
Schwarz / black



**Material / material**  
Aluminium / aluminum

**Farbe / color**  
Weiss / white



**Material / material**  
Aluminium / aluminum

**Farbe / color**  
Champagne-Bronze / champagne-bronze

Die Farben der Produktabbildungen können möglicherweise von den Originalfarben abweichen! / The colors of the product illustrations may possibly differ from the original colors!

Lumami® DESK verwendet als Leuchtmittel APL LTwo® in den Längen:  
842 mm oder 1402 mm und in 3000K oder 4000K.  
*Lumami® DESK uses APL LTwo® as light source in lengths of:  
842 mm or 1402 mm and in 3000K or 4000K.*



Datenblatt LTwo® für  
Lumami® DESK  
*Data sheet LTwo® for  
Lumami® DESK*

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel LTwo®.  
*LTwo® light source not included in the delivery.*

## Lumami® DESK clamp bestellcode / order code

Bitte aus folgenden, verfügbaren Varianten auswählen und LTwo® zusätzlich zu Lumami® DESK bestellen.

Please choose from the following available variants and order LTwo® in addition to Lumami® DESK.

### Ausführung / Finish

Schwarz oder Champagner-Bronze  
black or champagne-bronze

### Schritt 1: Leuchte auswählen / Step 1: select luminaire

#### Lumami® DESK Clamp Schwarz / black

Bestellcode / order code: APL Lumami DESK-CLP-B

#### Lumami® DESK Clamp Champagner-Bronze / champagne-bronze

Bestellcode / order code: APL Lumami DESK-CLP-CHB

### Schritt 2: Leuchtmittel auswählen / Step 2: select illuminant

#### LTwo® Schwarz - 842mm / 3000K

#### LTwo® black - 842mm / 3000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-840-930-BB-MAG-IP20

#### LTwo® Schwarz - 1402mm / 3000K

#### LTwo® black - 1402mm / 3000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-1400-930-BB-MAG-IP20

#### LTwo® Schwarz - 842mm / 4000K

#### LTwo® black - 842mm / 4000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-840-940-BB-MAG-IP20

#### LTwo® Schwarz - 1402mm / 4000K

#### LTwo® black - 1402mm / 4000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-1400-940-BB-MAG-IP20

### Ausführung / Finish

Weiß / white

### Schritt 1: Leuchte auswählen / Step 1: select luminaire

#### Lumami® DESK Clamp Weiß / white

Bestellcode / order code: APL Lumami DESK-CLP-W

### Schritt 2: Leuchtmittel auswählen / Step 2: select illuminant

#### LTTwo® Weiß - 842mm / 3000K

#### LTTwo® white - 842mm / 3000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-840-930-WW-MAG-IP20

#### LTTwo® Weiß - 1402mm / 3000K

#### LTTwo® white - 1402mm / 3000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-1400-930-WW-MAG-IP20

#### LTTwo® Weiß - 842mm / 4000K


#### LTTwo® white - 842mm / 4000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-840-940-WW-MAG-IP20

#### LTTwo® Weiß - 1402mm / 4000K

#### LTTwo® white - 1402mm / 4000K

Bestellcode / order code: APL-LTwoT5-CV-12-BWW-1400-940-WW-MAG-IP20



Lumami® DESK Clamp weiss / white - LTwo® 1402 mm

#### apl

All Purpose Lighting  
Lahnstraße 30  
45478 Mülheim a. d. Ruhr  
Germany

+49 / (0)208 2077400  
info@apl.ag  
apl.ag